

1

**ROK 10****CS-BETON s.r.o.** - Velké Žernoseky 184, 41201 Litoměřice**ČSN EN 1338:2004**Prohlášení o vlastnostech: **DB1611**

Určen pro: Pro tvorbu chodníků, okolí budov, stezek pro cyklisty, parkovišť pro auta, cest, silnic, průmyslových zón, letištních ploch, stanic autobusů, benzínových stanic, atd.

BETONOVÉ DLAŽEBNÍ BLOKY - jedinečný identifikační kód výrobku:

1-DKOST, DCIHL, DKOSA, DKLAD, DCRET, DVARI, DQUAD, DHIST, DCITY, DPALT, DERBO, DAEVO, DAKRU, DGRAN, DCONC, DVIAT, DVALE, DCORT, DGRHE, VO1ST, VO1SD, DGRTE, DLAGO, DVENE, DCOLE;
2-DLIGN

Položka	Základní charakteristiky	Vlastnost
1	Uvolňování azbestu	Vyhovuje
1	Pevnost v příčném tahu	Jednotlivý blok min. 2,9 Mpa, průměr min. 3,6 Mpa
1	Odolnost proti smyku/skluzu	Výkyv kyvadla ≥ 40
1	Tepelná vodivost	NPD
1	Působení při vnějším požáru	NPD
1	Reakce na oheň	Třída A1
1	Trvanlivost (pevnost)	Vyhovuje
1	Odolnost proti obrusu	Třída I
1	Trvanlivost	1 - Třída 3D, Třída 3A
2	(odolnost proti povětrnostním vlivům)	2 - Metoda A/50
1	Odchylky úhlopříček	Třída K